

Antrag auf Freigabe von Schlössern der Schließung Bautzen

Anschrift Objektträger/Objekt

Name Ansprechpartner

Telefon

Fax

*E-Mail**

Anschrift Errichter/Antragsteller

Name Ansprechpartner

Telefon

Fax

*E-Mail**

Vds-Zulassung

*** Da die Freigabe nur online erfolgt, ist die Angabe der E-Mailadresse unbedingt erforderlich.**

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- a) Auflage in der Baugenehmigung
- b) Auflage des Sachversicherers
- c) freiwilliger Entschluss

Klassifizierung und Ausführung der Feuerwehr – Schlüsseldepots (FSD)

FSD 3 (Hohes Risiko) dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (Generalschlüssel, Schlüssel für Schalteinrichtung)

An Stelle einer ständig zu besetzten Stelle sind ein Feuerwehrschlüsseldepot (FSD 3) und ein Freischaltelement (FSE) zum Einbau vorgesehen.

Hierzu benötigen wir aus der Schließung Bautzen: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> KRUSE Umstellschloss für FSD 3 (Vds) | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> KRUSE Zylinder rund für FSE | Anzahl: _____ |

FSD 1 (Geringes Risiko) dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (nur Einzelschlüssel mit Einzelschließungen, keine Generalschlüssel)

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Schlüsselsafe Mastiff ohne Überwachung
(z.B. Mastiff Light) Ø 38 mm | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Schlüsselsafe Mastiff mit Überwachung
(z.B. Mastiff basic 2) Ø 38 mm | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Schlüsselsafe Mastiff mit elektr. Blockierung
(z.B. Mastiff plus) Ø 38 mm | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> KRUSE Schlüsseldepot (z.B. 3/5 mm) mit Profilzylinder | Anzahl: _____ |

z. B. für Nebenzugänge, Leiterhalterungen, Behältnisse, Poller, Schranken, Absperrungen etc.

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzyylinder für Schlüssel Safe PZ
ohne Überwachung Ø 56 mm | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzyylinder für Schlüssel Safe PZ
mit Überwachung Ø 56 mm | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzyylinder für Schlüssel Safe PZ
Aufputz Ø 56 mm | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzyylinder für Schlüssel Safe PZ 70 Ø 70 mm | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzyylinder für _____ | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Doppelprofilzylinder für _____ | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Hangschloss für _____ | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzyylinder 30/10 für (FBF/FAT/FIBS)
_____ | Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzyylinder 30/10 für (Gebäudefunk)
_____ | Anzahl: _____ |

Die Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen an die konzessionierte Empfangsanlage in der Rettungsleitstelle des Landkreises Bautzen, in der Fassung vom 01.02.2016 sind bekannt und werden von uns anerkannt.

Weiterhin ist die Vereinbarung über die Nutzung eines Feuerwehrschlüsseldepots und/oder die Vereinbarung über die Nutzung der Feuerwehrschiebung Bautzen, Bestandteil des Antrages.

Nach Bestätigung der Vereinbarung durch den Antragsteller, erhält dieser die Freigabe per E-Mail zur Bestellung der Schließungen bei der Fa. Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG.